


GF JRG Sanipex réduction 20-16

1157689

- Matériau : bronze
- Raccord : écrou desserré, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex réduction

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex réduction 20-16

1157689



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	41
z1	17

Product code

Item no EAN	7613263002686
Item no GF	351430001
Item no GTIN	07613263002686
Item no LVI	2075099
Item no RSK	1870410

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514415
Emballage GTIN PL2	06414900514422
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000405

Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,113
Poids de l'emballage PL2	2,265
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com