


GF JRG Sanipex adaptateur calor 16

1157703

- Description : Compatible avec TKM
- Matériau : laiton/ nickelé
- Raccord : adaptateur enfichable, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex adaptateur calor

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur calor 16

1157703



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Mesure Z d	16
Mesure Z d1	16
Mesure Z d2	M22 x 1,5
Z Measurement d4	M22 x 1,5

Product code

Item no EAN	7613263002532
Item no GF	351439301
Item no GTIN	07613263002532
Item no LVI	2075103
Item no RSK	1872450

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514477
Emballage GTIN PL2	06414900514484
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,05
Poids de l'emballage PL2	1,6
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com