


GF JRG Sanipex té 25-3/4" FT

1157748

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccords à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex té

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té 25-3/4" FT

1157748



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	36
Longueur (l3)	74
z1	45
Z2	21
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263001702
Item no GF	351483701
Item no GTIN	07613263001702

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,53
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515016
Emballage GTIN PL2	06414900515023
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00022
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,54
Poids de l'emballage PL2	5,5
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com