


GF JRG gabarit

1157758

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG gabarit

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG gabarit

1157758



Product code

Item no EAN	7613263001573
Item no GF	351494301
Item no GTIN	07613263001573

Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	3000
Article Poids unitaire	4
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	76
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	153

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236300
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	3000
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000675
Poids de l'emballage PL1	4,25
Largeur d'emballage PL1	45

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com