

GF JRG assembly key KOAX

1157832



A propos GF JRG assembly key KOAX

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG assembly key KOAX

1157832



Measurements

Diamètre_intérieur_di	89
Mesure Z d2	13
Mesure Z h1	200

Product code

Item no EAN	7613263090478
Item no GF	351511299
Item no GTIN	07613263090478

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	89
Article Poids unitaire	0,567
Article Unité Largeur	89
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236553
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00345
Poids de l'emballage PL1	0,667
Largeur d'emballage PL1	115

Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com