


## GF JRG joint d'étanchéité

1157849

- Description : pour raccorder des connecteurs et des manchons de vanne dissimulés.
- Matériau : caoutchouc.
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT.



### A propos GF JRG joint d'étanchéité

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG joint d'étanchéité

1157849



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Mesure Z d2	98
Z Mesure h	4

## Product code

Item no EAN	7613263000415
Item no GF	351516201
Item no GTIN	07613263000415

## Dimensions

Article Unité Hauteur	4
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	98
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236676
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0005
Poids de l'emballage PL1	0,082
Largeur d'emballage PL1	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com