

## GF JRG Sanipex té réduit d20-16-12

1157883

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



### A propos GF JRG Sanipex té réduit

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex té réduit d20-16-12

1157883



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	50
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	37
Mesure Z d2	16
z1	37
Z2	23
Z3	25

## Product code

Item no EAN	7613263032324
Item no GF	351534001
Item no GTIN	07613263032324

## Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,21
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516396
Emballage GTIN PL2	06414900516402
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002695
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,22
Poids de l'emballage PL2	2,3
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)