


GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP d20

1158174

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667



A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP d20

1158174



Measurements

Diamètre_intérieur_di	62
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46

Product code

Item no EAN	7613263108692
Item no GF	351620667
Item no GTIN	07613263108692
Item no LVI	1749355
Item no RSK	2218016

Dimensions

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	9
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134095
Hauteur d'emballage PL2	130
Longueur de l'emballage PL2	500
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,01755
Poids de l'emballage PL2	185
Largeur d'emballage PL2	270

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com