

GF JRG Sanipex MT té croisé PN10 20

1158226

- Description : pour une connexion sans croisement à l'élément chauffant
- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT té croisé PN10

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té croisé PN10 20

1158226



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	54
Longueur (l2)	54
Longueur (l3)	54
Mesure Z d2	20
Mesure Z h1	50
z1	30
Z2	30
Z3	30

Product code

Item no EAN	7613263029737
Item no GF	351620955
Item no GTIN	07613263029737

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238212
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00104
Poids de l'emballage PL1	0,505

Largeur d'emballage PL1

130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com