

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d26

1158254

- Matériau : aluminium, acier



A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d26

1158254



Product code

Item no EAN	7613263029423
Item no GF	351626009
Item no GTIN	07613263029423
Item no LVI	1749304
Item no RSK	1874267

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	0,35
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238366
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00044275
Poids de l'emballage PL1	0,36
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com