

GF JRG Sanipex MT coude 45° d26

1158302

- Description : vers JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 45°

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude 45° d26

1158302



Product code

Item no EAN	7613263029171
Item no GF	351626923
Item no GTIN	07613263029171
Item no LVI	1749061
Item no RSK	1874011

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	56
z1	27
Z2	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065559
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865
Poids de l'emballage PL1	1,6
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com