

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 26-16-26

1158303

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 26-16-26

1158303



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	52
Longueur (l3)	68
Mesure Z d2	16
z1	39
Z2	33
Z3	39

Product code

Item no EAN	7613263029164
Item no GF	351626924
Item no GTIN	07613263029164
Item no LVI	1749034
Item no RSK	1874028

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	76.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065566
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865

Poids de l'emballage PL1	1,1
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com