

GF JRG Sanipex MT insulation shell reducer d32-16

1158359

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1



A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour réduction

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation shell reducer d32-16

1158359



Product code

Item no EAN	7613263108975
Item no GF	351632671
Item no GTIN	07613263108975
Item no LVI	1749370
Item no RSK	2218026

Dimensions

Article Unité Hauteur	54.5
Article Unité Longueur	52.5
Article Poids unitaire	0,023
Article Unité Largeur	54.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	34
Mesure Z d2	44

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900133920
Hauteur d'emballage PL2	270
Longueur de l'emballage PL2	500
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,05265
Poids de l'emballage PL2	0,51
Largeur d'emballage PL2	390

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com