

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-16-32

1158383

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-16-32

1158383



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	57
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	16
z1	45
Z2	38
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028662
Item no GF	351632924
Item no GTIN	07613263028662
Item no LVI	1749038
Item no RSK	1874032

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065962
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00288

Poids de l'emballage PL1	0,86
Largeur d'emballage PL1	400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com