

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-20-32

1158387

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-20-32

1158387



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	64
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	20
z1	45
Z2	40
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028624
Item no GF	351632928
Item no GTIN	07613263028624
Item no LVI	1749039
Item no RSK	1874033

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066006
Hauteur d'emballage PL1	7
Longueur de l'emballage PL1	33.2
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000044156

Poids de l'emballage PL1	0,91
Largeur d'emballage PL1	19

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com