

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-26-32

1158388

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-26-32

1158388



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	73
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	26
z1	45
Z2	44
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028617
Item no GF	351632929
Item no GTIN	07613263028617
Item no LVI	1749041
Item no RSK	1874035

Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	175
Article Poids unitaire	0,181
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066013
Hauteur d'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00606375

Poids de l'emballage PL1	0,936
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com