

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 40 10bar

1158442

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90deg

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 40 10bar

1158442



Product code

Item no EAN	7613263028242
Item no GF	351640922
Item no GTIN	07613263028242
Item no LVI	1749057
Item no RSK	1874009

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,285
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	99
z1	55
Z2	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338349
Emballage GTIN PL2	06414900338356
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL2	525
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,001274
Volume d'emballage PL2	0,0317625
Poids de l'emballage PL1	0,295
Poids de l'emballage PL2	6
Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL2	242

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com