

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-32

1158451

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-32

1158451



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	79
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028150
Item no GF	351640932
Item no GTIN	07613263028150
Item no LVI	1749042
Item no RSK	1874296

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	0,28
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536356
Emballage GTIN PL2	06414900134385
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	190

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001368
Volume d'emballage PL2	0,001368
Poids de l'emballage PL1	0,3016
Poids de l'emballage PL2	0,3825120258
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL2	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com