

GF JRG Sanipex MT té 63-63-63

1158534

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT té 63-63-63

1158534



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l1)	142
Longueur (l2)	142
Longueur (l3)	142
Mesure Z d2	63
z1	79
Z2	79
Z3	79

Product code

Item no EAN	7613263086655
Item no GF	351663821
Item no GTIN	07613263086655
Item no LVI	1749030
Item no RSK	1880965

Dimensions

Article Unité Hauteur	201
Article Unité Longueur	307
Article Poids unitaire	1,295
Article Unité Largeur	96
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647335
Emballage GTIN PL2	06414900134231
Hauteur d'emballage PL1	201
Hauteur d'emballage PL2	210
Longueur de l'emballage PL1	307
Longueur de l'emballage PL2	310

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,005923872
Volume d'emballage PL2	0,00651
Poids de l'emballage PL1	1,339
Poids de l'emballage PL2	1,53650504207879
Largeur d'emballage PL1	96
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com