

GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d16

1158623

- Matériau : acier, plastique



A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d16

1158623



Product code

Item no EAN	7613263087935
Item no GF	355537902
Item no GTIN	07613263087935
Item no LVI	2075217
Item no RSK	1870492

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	198
Article Poids unitaire	0,245
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067133
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00044275
Poids de l'emballage PL1	0,248
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com