


GF JRG bouchon de pression 1/2"

1158655

- Matériau : acier galvanisé
- Connexion : filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG bouchon de pression

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG bouchon de pression 1/2"

1158655



Product code

Item no EAN	7613263025951
Item no GF	355564103
Item no GTIN	07613263025951
Item no LVI	2075196
Item no RSK	1872484

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067317
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00046875
Poids de l'emballage PL1	1,21
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com