


GF JRG support profilé

1158669

- Matériau : acier galvanisé
- Composé de : support, vis de fixation
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG support profilé

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG support profilé

1158669



Product code

Item no EAN	7613263025869
Item no GF	355566101
Item no GTIN	07613263025869
Item no LVI	2075193

Dimensions

Article Unité Hauteur	13
Article Unité Longueur	162
Article Poids unitaire	0,27
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	162
Longueur (l3)	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067416
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	165
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000185625
Poids de l'emballage PL1	0,28
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici



F 355 (0)20 129 2641

www.uponor.com