


GF JRG Sanipex plaque de montage GIS d20

1158673

- Matériau : acier, galvanisé, bronze, laiton, caoutchouc



A propos GF JRG Sanipex plaque de montage GIS

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex plaque de montage GIS d20

1158673



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	223
Longueur (l2)	153
Mesure Z h1	111
Mesure Z h2	98
Mesure Z h3	71

Product code

Item no EAN	7613263025661
Item no GF	355566410
Item no GTIN	07613263025661

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	260
Article Poids unitaire	1,19
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067447
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00338
Poids de l'emballage PL1	1,29
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com