

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d32

1158706

- Matériau : acier, plastique



A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex clé dynamométrique d32

1158706



Product code

Item no EAN	7613263025258
Item no GF	355576001
Item no GTIN	07613263025258

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	414
Article Poids unitaire	0,963
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067560
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	415
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00101675
Poids de l'emballage PL1	0,973
Largeur d'emballage PL1	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com