


GF JRG coupleur pour guide de coffrage d20

1158732

- Désignation :jusqu' au 5735.016
- Matériel: plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG coupleur pour guide de coffrage

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG coupleur pour guide de coffrage d20

1158732



Measurements

Diamètre_intérieur_di 29

Product code

Item no EAN 7613263024909

Item no GF 355588101

Item no GTIN 07613263024909

Item no LVI 2075172

Item no RSK 1872467

Dimensions

Article Unité Hauteur 30

Article Unité Longueur 37

Article Poids unitaire 0,012

Article Unité Largeur 37

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067751

Hauteur d'emballage PL1 80

Longueur de l'emballage PL1 200

Quantité d'emballage PL1 50

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,0032

Poids de l'emballage PL1 0,605

Largeur d'emballage PL1 200

Technical documents

Télécharger les documents ici

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com