


GF JRG panneau d'accès avec porte 526x699

1158737

- Matériau : tôle d'acier, revêtement par poudre (blanc)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG panneau d'accès avec porte

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG panneau d'accès avec porte 526x699

1158737



Product code

Item no EAN	7613263024800
Item no GF	355597301
Item no GTIN	07613263024800

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	730
Article Poids unitaire	4,25
Article Unité Largeur	590
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551717
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	730
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,008614
Poids de l'emballage PL1	4,26
Largeur d'emballage PL1	590

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com