

GF JRG boulon de verrouillage avec clé

1158740

- Désignation : jusqu'au 5762
- Matériau : acier galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG boulon de verrouillage avec clé

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG boulon de verrouillage avec clé

1158740



Product code

Item no EAN	7613263024763
Item no GF	355598301
Item no GTIN	07613263024763

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067782
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00042
Poids de l'emballage PL1	0,105
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
FinlandT +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com