


GF JRG collier d12

1158764

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG collier

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG collier d12

1158764



Measurements

Diamètre_intérieur_di 18

Product code

Item no EAN 7613263023766

Item no GF 355619901

Item no GTIN 07613263023766

Dimensions

Article Unité Hauteur 20

Article Unité Longueur 40

Article Poids unitaire 0,008

Article Unité Largeur 15

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067867

Hauteur d'emballage PL1 107

Longueur de l'emballage PL1 143

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Base_Box

Volume d'emballage PL1 0,001943227

Poids de l'emballage PL1 0,85

Largeur d'emballage PL1 127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com