

GF JRG coupleur pour guide de coffrage d12

1158785

- Désignation : jusqu' au 5735.016
- Matériel: plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG coupleur pour guide de coffrage

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG coupleur pour guide de coffrage d12

1158785



Measurements

Diamètre_intérieur_di 18

Product code

Item no EAN 7613263023599

Item no GF 355623201

Item no GTIN 07613263023599

Item no LVI 2075171

Item no RSK 1872466

Dimensions

Article Unité Hauteur 29

Article Unité Longueur 37

Article Poids unitaire 0,005

Article Unité Largeur 7

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067928

Hauteur d'emballage PL1 40

Longueur de l'emballage PL1 200

Quantité d'emballage PL1 20

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00112

Poids de l'emballage PL1 0,105

Largeur d'emballage PL1 140

Technical documents

Télécharger les documents ici

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com