

GF JRG coude de guidage de tuyau d25

1158802

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG coude de guidage de tuyau

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG coude de guidage de tuyau d25

1158802



Product code

Item no EAN	7613263023018
Item no GF	355635101
Item no GTIN	07613263023018
Item no LVI	2075153

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068031
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	400
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0064
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	200

Measurements

Épaisseur de paroi_s	6,5
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com