


## GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 18mm

### 1159102

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : système push-in sudoFIT
- Approuvé pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



## A propos GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT

### Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 18mm

1159102



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	18
Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	27
Z Mesure h	87
z1	8
Z2	31

## Product code

Item no EAN	7613263005540
Item no GF	351060416
Item no GTIN	07613263005540
Item no LVI	1749138

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	124
Article Poids unitaire	0,401
Article Unité Largeur	105.5
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116350
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	125
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00089375
Poids de l'emballage PL1	0,403
Largeur d'emballage PL1	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)