


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 35mm

1159105

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : système push-in sudoFIT
- Approuvé pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 35mm

1159105



Measurements

Diamètre_intérieur_di	35
Longueur (l1)	164
Longueur (l2)	26
Z Mesure h	130
z1	11
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263005458
Item no GF	351060446
Item no GTIN	07613263005458
Item no LVI	1749141

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	189
Article Poids unitaire	1,37
Article Unité Largeur	157.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116367
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002128
Poids de l'emballage PL1	1,372
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com