


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 42mm

1159106

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : système push-in sudoFIT
- Approuvé pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 42mm

1159106



Measurements

Diamètre_intérieur_di	42
Longueur (l1)	191
Longueur (l2)	27
Z Mesure h	148
z1	11
Z2	62

Product code

Item no EAN	7613263111401
Item no GF	351060676
Item no GTIN	07613263111401

Dimensions

Article Unité Hauteur	177
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	2,018
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116374
Hauteur d'emballage PL1	177
Longueur de l'emballage PL1	118
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00187974
Poids de l'emballage PL1	2,1
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com