


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 54mm

1159107

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : système push-in sudoFIT
- Approuvé pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT

Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 54mm

1159107



Measurements

Diamètre_intérieur_di	54
Longueur (l1)	231
Longueur (l2)	21
Z Mesure h	169
z1	14
Z2	79

Product code

Item no EAN	7613263111432
Item no GF	351060686
Item no GTIN	07613263111432

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	252
Article Poids unitaire	2,99
Article Unité Largeur	208
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116381
Hauteur d'emballage PL1	208
Longueur de l'emballage PL1	252
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00471744
Poids de l'emballage PL1	3
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com