


## GF JRG LegioStop UP shut-off unit long DN20

**1159128**

- Description : partie supérieure sans poches d'eau et sans entretien, siège et tige de soupape en acier inoxydable, avec raccordement long
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRG LegioStop UP shut-off unit long

#### Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP shut-off unit long DN20

1159128

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	39
Mesure Z d2	34
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	170

**Product code**

Item no EAN	7613263034571
Item no GF	355566455
Item no GTIN	07613263034571

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	0,967
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900116510
Hauteur d'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,004232
Poids de l'emballage PL1	0,97
Largeur d'emballage PL1	115

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)