


GF JRG LegioStop UP shut-off unit w meter DN20

1159129

- Description : composé d'une vanne à siège droit encastrée, raccordement au compteur d'eau KOAX
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop UP shut-off unit w meter

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP shut-off unit w meter DN20

1159129



Measurements

Diamètre_intérieur_di	39
Longueur (l1)	130
Mesure Z d2	34
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	40

Product code

Item no EAN	7613263095251
Item no GF	355566480
Item no GTIN	07613263095251

Dimensions

Article Unité Hauteur	170
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	1,41
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116527
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,004968
Poids de l'emballage PL1	1,485
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com