


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



A propos Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1/2
LONGUEUR_L	97
Longueur (l1)	51
Diamètre extérieur_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900619202
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	155
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	10
Volume d'emballage PL1	0,000744
Poids de l'emballage PL1	0,739
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com