


GF JRGURED Combi backwash filter DN40

1185050

- composé d'un réducteur de pression JRGURED et d'un filtre fin à rinçage à contre-courant (100 µm)
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED Combi backwash filter

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi backwash filter DN40

1185050

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1 3/4
Filetage femelle Rp	1/4
LONGUEUR_L	145
Mesure Z h1	421
Mesure Z h2	122
Z	73

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900209182
Item no GF	350692055
Item no GTIN	06414900209182

Dimensions

Article Unité Hauteur	543
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	4,389
Article Unité Largeur	145
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900269131
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	4,829
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com