


## GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051

- composé d'un réducteur de pression JRGURED et d'un filtre fin à rinçage à contre-courant (100 µm)
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



### A propos GF JRGURED Combi backwash filter

#### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2
Filetage femelle Rp	1/4
LONGUEUR_L	175
Mesure Z h1	432
Mesure Z h2	151
Z	88

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	584
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	6,423
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900269148
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	6,863
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)