


GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051

- composé d'un réducteur de pression JRGURED et d'un filtre fin à rinçage à contre-courant (100 µm)
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED Combi backwash filter

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi backwash filter DN50

1185051

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	2 3/8
Filetage femelle Rp	1/4
LONGUEUR_L	175
Mesure Z h1	432
Mesure Z h2	151
Z	88

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

Dimensions

Article Unité Hauteur	584
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	6,423
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900269148
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	6,863
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com