

## GF Hycleen Câble d'alimentation et de communication push-pull 20m

1185329

- Description : pour la connexion en série des composants Hycleen Balance & Flush (vanne, alimentation électrique)
- incl. 2x connecteurs push-pull M8, ROHS



### A propos GF Hycleen câble d'alimentation et de communication push-pull

#### Spécification

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

#### Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten

Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

## GF Hycleen Câble d'alimentation et de communication push-pull 20m

1185329

**Status**

Item Available From date 2026-01-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269247

Item no GF 351112155

Item no GTIN 06414900269247

Item no LVI 2022410

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 40

Article Unité Longueur 260

Article Poids unitaire 0,85

Article Unité Largeur 260

Item\_UOM St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900253062

Hauteur d'emballage PL1 40

Longueur de l'emballage PL1 300

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Base\_Box

Volume d'emballage PL1 0,0036

Poids de l'emballage PL1 0,95

Largeur d'emballage PL1 300

**Technical documents**

Télécharger les documents ici

00240, Helsinki  
FinlandT +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com