


GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d50

1186887

- Sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : S-Press Plus.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d50

1186887

**Product code**

Item no EAN	6414900594936
Item no GF	350895965
Item no GTIN	06414900594936

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	232
Article Poids unitaire	2,454
Article Unité Largeur	177.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900614665
Emballage GTIN PL2	06414900614672
Hauteur d'emballage PL1	125
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	355
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,01286875
Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	2,464

Poids de l'emballage PL2	24,867
Largeur d'emballage PL1	290
Largeur d'emballage PL2	263

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com