Uponor Vario PLUS Set connessione

1005227

- Per collettori Uponor Vario PLUS con filetto speciale per il collegamento senza attrezzi da sinistra o da destra
- Composto da 2 segmenti
- Un segmento con filetto da 1/2" (chiuso con tappo) predisposto per sensore a immersione del misuratore di calore in combinazione con nipplo 1062462 Uponor HM per sensore di temperatura G1/2"xM10x1



Informazioni Uponor Vario PLUS Set connessione

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Set connessione

1005227



Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com