Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe end cap 20

1005393



Informazioni GF Uponor Comfort Pipe end cap

Specifiche

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe end cap 20

1005393



Product code

Item no EAN	7321500018948
Item no GF	35001005393
Item no GTIN	07321500018948
Item no RSK	2418255
Item no VVS	087243120

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,001
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900325080
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	22
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,00000968
Peso imballo PL1	0,001
Larghezza imballo PL1	22

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+