

Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- lamella in alluminio, termoconduttrice per l'emissione termica
- per l'inserimento nelle scanalature di Uponor Siccus Pannello Isolante
- adatta a tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm dotata di pretagli per un
- facile adattamento
- lunghezza: 1180 mm
- larghezza: 120 mm
- spessore: 0,45 mm



Informazioni Uponor Siccus 14 Lamella emissiva

Specifiche

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m²
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1180
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432707
GTIN imballaggio PL4	06414905456277
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	984
Lunghezza imballo PL1	1220
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	48
Quantità imballo PL4	768
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,049959
Volume di imballaggio PL4	0,94464
Peso imballo PL1	10,75
Peso imballo PL4	180,136
Larghezza imballo PL1	390

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com