

Uponor Fluvia Biattacco universale 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

- raccordo in ottone
- per il collegamento di due circuiti della stessa lunghezza nella stessa stanza
- sede Eurocono
- in abbinamento ad adattatori Eurocono della misura desiderata (non forniti)
- venduto in coppia



Informazioni Uponor Fluvia Biattacco universale

Specifiche

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Biattacco universale 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

**Product code**

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,31
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900508346
GTIN imballaggio PL3	06414905444588
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	381
Materiale di imballaggio (numero) PL1	2
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	HDPE
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00027
Volume di imballaggio PL3	0,015523845

Peso imballo PL1	0,317
Peso imballo PL3	16,55
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	281

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com