


Uponor Vario PLUS Rubinetto di carico G3/4 x 1/2

1009214



Informazioni Uponor Vario PLUS Rubinetto di carico

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Rubinetto di carico G3/4 x 1/2

1009214



Informazioni tecniche

Item no EAN	4016203841827
Item no GTIN	04016203841827
Item no VVS	087602176
RSK no.	2418976
Item no NRF	8362666
Item no LVI	2026815
Prodotto (unità di misura)	St.
Lunghezza (l)	35 mm
Lunghezza (l1)	9 mm
Lunghezza (l2)	23 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	10
Quantità di imballaggio 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905434701
Packaging GTIN PL3	06414905445158
Packaging GTIN PL4	06414905655939
Item Unit Height	30 mm
Item Unit Weight	0,01 kg
Item Unit Width	20 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com