

Uponor Vario PLUS Flussimetro ricambio 4 l/min

1009217

- Con funzione di arresto



Informazioni Uponor Vario PLUS Flussimetro ricambio

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Flussimetro ricambio 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Dimensioni

Altezza unità articolo	150
Lunghezza unità articolo	10
Peso unitario dell'articolo	0,044
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	146
Lunghezza (l1)	74
Diametro esterno_do	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256068
GTIN imballaggio PL3	06414905256075
Altezza imballo PL1	145
Altezza imballo PL3	100
Lunghezza imballo PL1	38
Lunghezza imballo PL3	390
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00020938
Volume di imballaggio PL3	0,007605
Peso imballo PL1	0,094
Peso imballo PL3	1,93
Larghezza imballo PL1	38
Larghezza imballo PL3	195

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com