


Uponor Q&E adapter for soldering PL 25-22CU

1023042



Informazioni Uponor Q&E adapter for soldering PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E adapter for soldering PL 25-22CU

1023042



Informazioni tecniche

Item no EAN	7331541123808
Item no GTIN	07331541123808
Prodotto (unità di misura)	St.
Lunghezza (l)	43 mm
Lunghezza (l1)	13 mm
Lunghezza (l2)	27 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	3840
Item Replacement 1	1145675
Packaging GTIN PL1	06414905261680
Packaging GTIN PL3	06414905261697
Packaging GTIN PL4	06414905261703
Item Unit Height	30 mm
Item Unit Weight	0,067 kg
Item Unit Width	30 mm

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com