Scheda tecnica




GF Uponor RS Gomito intermedio 90 RS2-RS2

1029138

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Base per tutti gli inserti RS2 o RS3, comprensiva di 2 perni di bloccaggio.





Informazioni GF Uponor RS Gomito intermedio 90

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Gomito intermedio 90 RS2-RS2

1029138





Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,538
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	51
Lunghezza (l2)	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439454
GTIN imballaggio PL4	06414905491360
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Packaging Material PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_OTHER
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015525
Volume di imballaggio PL4	0,6527999999999999
Peso imballo PL1	0,615
Peso imballo PL4	231,64
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+